




MANUAL DE INSTRUCCIONES

TERMOSELLADORA DE BARQUETAS

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- ABRIR LA TAPA Y DEJARLA EN LA POSICIÓN QUE INDICA EL DIBUJO
- COLOCAR EL ROLLO DEL FILM EN LA DIRECCIÓN INDICADA
- PASAR EL FILM POR DETRÁS DEL RODILLO
- ESCOGER ENTRE LOS DOS MOLDES EL QUE VAYAMOS A UTILIZAR
- SITUARLO CORRECTAMENTE EN LA SUPERFICIE DE LA MAQUINA
- COLOCAR LA(S) BARQUETA(S)
- DESPLAZAR EL FILM POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE LA MAQUINA HASTA EL FINAL DE LA MISMA
- BAJAR LA TAPA Y PRESIONAR LIGERAMENTE
- ABRIR A CONTINUACIÓN
- LA OPERACIÓN HABRÁ FINALIZADO
- SI HEMOS UTILIZADO DOS Ó MÁS BARQUETAS, DEBEREMOS PRATICAR UN CORTE ENTRE ÉSTAS PARA SEPARARLAS
- PODEMOS RETIRAR LA(S) BARQUETA(S).



DIRECCIÓN FILM.

PASAR EL FILM POR
DETRAS DEL RODILLO.